

ハイエース用床イーザーパネルシステム取扱説明書

作業工程①

- ・ハイエース用床イーザーパネルの取付方法を解説していきます。
- ・使う工具は 13mm、14mm、17mmのスパナを用意してください。
- ・床パネル①のABCの3枚を取り付けます。

作業工程②

- ・最初に後部の座席を外します、こちらの部分のボルトを6本外します。
- ・次に指示金物のこのカバーを外してボルトを外します。
- ・これで椅子は外れます、重たいので2人以上で作業しましょう。
- ・次に荷物固定用フックのボルトとシートベルト固定用のボルトも外します。

作業工程③

- ・これでパネルをつけていきます、
- ・まずこの角型のパッキンを外したボルトの所に置いてください。
- ・次にパネルを置きますが、どれでもよいのですが、真ん中のパネルからのほうがよいでしょう。
- ・パネルを置いて付属のボルトで軽く止めます。
- ・次のパネルを置いてボルトを仮締めして次のパネルと3枚敷いて全体の位置を整えます。
- ・ボルトを本締めしてください。

作業工程④

- ・最後に座席を元に戻します。支持金物のボルトを取り付けて終わりです。
 - ・元々ついていたボルトは床パネルを外した時に再度使いますので、大切に保管して置きましょう。
- 以上で床パネル①の取付は終わりです、

作業工程⑤

- ・次に床パネル②③及び抽斗付きを購入した方に取付方法を解説していきます
- ・ここではドライバーが必要になります
- ・床パネル①の取付方法は先に解説していますが床パネル②までの増設キッドの場合、このように側板を固定するハトメが埋め込まれています。

作業工程⑥

- ・側板ですがこのL型金物を外している状態になっていますので、側板パネル②-ABCDの4枚のパネル(1枚に2カ所)にL型金物をこのように(仮組時のビス穴後に)取付してください。

作業工程⑦

- ・後は側板パネル②-ABC3枚を位置に置いて付属の蝶ねじでハトメ部分に止めて下さい。
- ・次に床パネル③-ABの2枚を置いて上から付属のネジで側板と床パネルを固定します。
- ・付属のネジはコイン等でも締め付けが可能かと思えます。
- ・これで後部座席の背板部分までの床が完成です。

作業工程⑧

- ・後部座席をたたくで荷物室を大きく使う場合は、側板パネル②-Dパネルを先ほどの手順で取付けて、床パネル③-Cパネルを取付します。

作業工程⑨

- ・抽斗付きを購入している場合は、側板パネルにレールが付いているので、抽斗を差込むだけになります。レール位置をうまく合わせて差込んでください。無理に差込むとレールが壊れてしまいます、

作業工程⑩

- 以上で解説は終了ですが、床パネル②③の注文時は抽斗有無、左右の確認をお願いします、
床材の柄 形状変更等の特注対応も別途料金発生しますが承ります、
その他キャンピングカー車仕様の内装等もご相談いただければ対応いたします、